



ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
ЗАБОТАСЬ О КЛИЕНТЕ

AUMAN EST A



ОСНОВНОЕ

Модель	Auman EST A					
Коммерческое наименование	1846	1844	1841	1846	1844	1841
Тип трансмиссии	AMT	AMT	AMT	MT	MT	MT
Рекомендованная розничная цена, руб. вкл. НДС	5 209 000	5 119 000	5 069 000	5 049 000	4 989 000	4 909 000
Назначение	Седелный тягач					
Колесная формула	4x2					
Тип кабины	Высокая					

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	Cummins					
Модель двигателя	ISG12e5460	ISG12e5440	ISG12e5410	ISG12e5460	ISG12e5440	ISG12e5410
Экологический класс	Евро-5					
Достижение уровня экологичности	Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)					
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)	+ (+)					
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом)	+ (+)					
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail					
Кол-во и расположение цилиндров	6 в ряд					
Объем, (см ³)	11 800					
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	346 (470) / 1 800	331 (450) / 1 800	308 (418) / 1 800	346 (470) / 1 800	331 (450) / 1 800	308 (418) / 1 800
Максимальный крутящий момент, (Н·м / об/мин)	2 193 / 1 000-1 400	2 200 / 1 000-1 400	2 100 / 1 000-1 400	2 193 / 1 000-1 400	2 200 / 1 000-1 400	2 100 / 1 000-1 400
Вид топлива	Дизель					

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Автоматическая, 12-ступенчатая	Механическая, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная
Производитель	ZF	
Модель	ZF-12TX2420TD	ZF-16S2230TD
Передаточные числа вперед	16,690; 12,920; 9,930; 7,670; 5,900; 4,570; 3,660; 2,830; 2,170; 1,680; 1,290; 1,000	16,410; 13,800; 11,280; 9,490; 7,760; 5,530; 5,430; 4,570; 3,590; 3,020; 2,470; 2,080; 1,700; 1,430; 1,190; 1,000
Передаточные числа назад	15,540; 12,030; 3,400; 2,640;	15,360; 12,920
Передаточное число главной передачи	2,846 / 3,083	

МАССЫ, (КГ)

Полная масса транспортного средства	18 000
Полная масса автопоезда	45 000
Снаряженная масса транспортного средства	7 620 - 8 040
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось	6 500
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось	11 500

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (ММ)

Длина	6 055
Ширина	2 490
Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин)	3 735 - 3 765
Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин)	3 870 - 3 900
Колесная база	3 600
Передний свес	1 450
Задний свес	1 035
Колея передних колес	2 021
Колея задних колес	1 829
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту)	162
Высота седельно-сцепного устройства	1 150

СЦЕПЛЕНИЕ

Тип	Одноступенчатое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический
Тормозная система	
Тип	Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси
Передние тормоза	Дисковые
Задние тормоза	Дисковые
ABS / ASR / ESP	+ / + / +
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
Вспомогательная	Моторный тормоз (Jake brake)

www.foton-motor.ru

ООО «Фотон Мотор»

Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

МОДЕЛЬ		Auman EST A				
Коммерческое наименование	1846	1844	1841	1846	1844	1841
Тип трансмиссии	AMT	AMT	AMT	MT	MT	MT
Рекомендованная розничная цена, руб. вкл. НДС	5 209 000	5 119 000	5 069 000	5 049 000	4 989 000	4 909 000
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА						
Тип	Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах					
Кол-во листов рессор	3					
Гидравлические амортизаторы	+					
Стабилизатор поперечной устойчивости	+					
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА						
Тип	Зависимая, на 4-х пневмобаллонах					
Гидравлические амортизаторы	+					
Стабилизатор поперечной устойчивости	+					
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА						
Ёмкость топливного бака слева, (л)	490					
Ёмкость топливного бака справа, (л)	350					
Подогрев основного топливного бака	+					
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л)	65					
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
Аккумуляторные батареи	180 Ач					
Генератор	110 А					
Напряжение бортовой сети	24 В					
ШИНЫ						
Передняя ось	315/70 R22.5					
Задняя ось	315/70 R22.5					
ДИСКИ						
Передняя ось	12 R22.5					
Задняя ось	12 R22.5					
ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ И ШАССИ						
Подвеска кабины	Четырехточечная пневматическая					
Опрокидывание кабины	Ручной и электрический привод					
Верхний спойлер	+					
Боковой спойлер	+					
Боковые обтекатели на топливных баках	+					
Крылья задних колес	Пластиковые съёмные					
Переходной мостик	+					
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.)	+					
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний)	+					
Комплект шин европейского брэнда 315/70R22.5 (7 ед.), руб.	63 960,00					
ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ						
Количество спальных мест	2					
Водительское сиденье	На пневмоподвеске с подогревом					
Пассажирское сиденье	Складное с откидной спинкой					
Электропривод стеклоподъемников	+					
Электропривод боковых зеркал	+					
Подогрев боковых зеркал	+					
Радио FM / AM / USB	+ / + / +					
Акустическая система (4 динамика)	+					
Прикуриватель	+					
Воздушный отопитель, руб.	62 400,00					
Кондиционер	+					
Центральный замок	+					
Холодильник, руб.	48 360,00					
Круиз-контроль	+					
Пневматический звуковой сигнал	+					
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности	+					
Дисплей	Монохромный TFT					
Наружная антенна	+					
Люк в крыше	С электроприводом или без него					
Заднее окно	+					
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ						
Рулевой механизм	С гидроусилителем					
ОСВЕЩЕНИЕ						
Головное освещение	+					
Передние противотуманные фары	+					
Передние габаритные огни	+					
Задние габаритные огни	+					
Задний противотуманный фонарь	+					
Корректор фар	+					
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Блокировка межколесного дифференциала	+					
Максимальная скорость, (км/ч)	90					
СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ						
Межсервисный интервал, (км)	45 000 / 60 000 / 90 000					
Гарантия по времени, (мес.)	36					
Гарантия по пробегу, (км)	Без ограничений					